



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα: 10-12-2020
Αρ.Πρωτ.:12046

Γ. Ν. Π. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τμήμα: Οικονομικό
Πληρ.: Μώκου Λ.
Τηλ.: 2682361308
Φαξ: 2682024837
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα
E-MAIL: lina.mokou@prevezahospital.gr

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12/2020 **έως τις 11 πμ**, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 1.770,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον ΚΑΕ 7123.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι ίσες ή κατώτερες της τελευταίας σύμβασης με το νοσοκομείο μας.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ	4				
2	ΚΑΜΕΡΑ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	2				
3	ΣΥΣΚΕΥΗ ACCESS POINT	1				

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ

Εκτυπωτής Δικτύου

- | | |
|--|-------------------|
| • Τεχνολογία Εκτύπωσης | MonoLaser |
| • Οθόνη >= | Έγχρωμη LCD 2,4" |
| • Μέγεθος Χαρτιού | A4 |
| • Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο) >= | 44ppm |
| • Χρόνος Εκτύπωσης Πρώτης Σελίδας (Μαύρο) | |
| • <= | 6.0seconds |
| • Ανάλυση Εκτύπωσης >= | 1200 x 1200 dpi |
| • Αυτόματη Εκτύπωση Διπλής Όψης | Ναι |
| • Μνήμη (Ενσωματωμένη) >= | 512 MB |
| • Ταχύτητα Επεξεργαστή >= | 1.000 Mhz |
| • Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού (Βασική) >= | 350 φύλλα |
| • Μέγιστη Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού >= | 2.000 φύλλα |
| • Μηνιαίος Φόρτος Εργασίας Σε Σελίδες >= | 120.000 σελ./μήνα |
| • Σύνδεση Ethernet | Ναι |
| • Σύνδεση USB 2.0 | Ναι |
| • Αρχικό Τόνερ (Μαύρο) >= | 5.000 σελίδων |
| • Να δέχεται Τόνερ (Μαύρο) >= | 25.000 σελίδων |
| • Εγγύηση >= | 3 έτη |

Κάμερα Αμφίδρομης επικοινωνίας

- Ασύρματη - ενσύρματη δικτυακή κάμερα >= 4MP
- Εσωτερικού χώρου
- Σταθερός ευρυγώνιος φακός >= 2.8mm (γωνία θέασης 114°)
- Υπέρυθρος φωτισμός (IR) εμβέλειας ως 10 m
- Ευαισθησία >= 0.01 Lux @ F1.2 (AGC On) / 0 Lux με IR, 3D DNR, HLC, BLC, ROI
- Ανιχνευτής κίνησης PIR με εμβέλεια >=10 m και γωνία ανίχνευσης >=90°
- Ενσωματωμένο μικρόφωνο και μεγάφωνο
- Σύνδεση Wi-Fi ή Ethernet
- Βάση στήριξης
- Τροφοδοσία PoE ή 12 VDC
- ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
- Ηλεκτρομηχανικό φίλτρο υπερύθρων (ICR-True Day/Night).
- Ενσωματωμένα video analytics (line cross, intrusion detection).
- Συμπίεση video: H.264 main profile (+ baseline + high profile στις κάμερες SMART IPC) / MJPEG / H.264+ (σε ορισμένες κάμερες).
- Video bit rate: 32 Kbps ~ 8 ή 16 Mbps, dual streaming (triple streaming στις κάμερες SMART IPC).
- Συμπίεση audio: G.711 / G.726 / MP2L2.
- Πρωτόκολλα: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour (SIP optional).
- Συμβατότητα: ONVIF, PSIA, CGI.
- Αισθητήριο 1/3" ή 1/2.8" progressive scan CMOS, 2688(H)x1520(V) pixels, frame rate: 20fps (2688x1520), 25fps (1920x1080) full HD 1080p, 25fps (1280 x 720).
- WiFi IEEE802.11b/g/n, ασφάλεια: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK, WPS

- Διασύνδεση δικτύου: (2) 10/100/1000 Ethernet Ports.
- Τροφοδοσία: Power over Ethernet (48V), 802.3at PoE+ Supported και να περιλαμβάνεται.
- Υποστηριζόμενο εύρος τάσης: 44 to 57VDC.
- Τροφοδοσία: 48V, 0.5A PoE Gigabit.
- TX power: 2.4 GHz: 6-25 dBm, 5 GHz: 6-25 dBm.
- Κεραίες: 2.4 GHz: (2) Dual Port, Dual Polarity Antennas, 3 dBi each, 5 GHz: (2) Dual Port, Dual Polarity Antennas, 4 dBi each.
- Wi-Fi πρότυπα: 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2.
- Ασύρματη ασφάλεια: WEP, WPA PSK, WPA Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES), 802.11w/PMF.
- Στήριξη: Wall/Ceiling (Kits Included).
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 to 70° C.
- Πιστοποιήσεις: CE, FCC, IC.
- VLAN: 802.1Q.
- Advanced QoS: Per-User Rate Limiting.
- Guest Traffic Isolation: Supported.
- WMM: Voice, Video, Best Effort, and Background.
- Concurrent Clients: 500+.
- Εγγύηση: 1 χρόνο

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ