



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τμήμα.....: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Πληρ.....: Ιωάννου Π.
Τηλ.: 2682361308
Fax: 26820 24837
Ταχ. Δ/ση ..: Σελεύκειας 2
481 00, Πρέβεζα

Πρέβεζα :14/12/2018

Αρ. Πρωτ.11885

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «**ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**»

ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. Πρωτ.11822/13-12-2018 Πρωτογενές Αίτημα για προμήθεια «**ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**» για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ, με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ έως **20/12/2018 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 12μμ**, συνολικού προϋπολογισμού **3.300,00€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 7123) .

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΡΟ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΦΠΑ	ΠΑΡ/ΤΙΜΩΝ
1	ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ	5					
2	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ(USB TOKEN)	10					
3	ΟΘΟΝΕΣ	2					
4	ΣΑΡΩΤΕΣ	4					
5	ΚΑΡΤΕΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ	2					

Συνολικός Προϋπολογισμός: 3.300,00 €

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

- **Επεξεργαστής**>= 600MHz.
- **Τυπική μνήμη**>= 256MB.
- **Μέγιστη μνήμη**>= 512MB.
- **Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασίας**>= Έως 100,000 φύλλα.
- **Τυπική διασύνδεση:** Ethernet 10 / 100 / 1,000 Base TX / High Speed USB 2.0.
- **Προαιρετική διασύνδεση:** IEEE 1284B Parallel Connector.
- **Οθόνη:** 2 γραμμών LCD.
- **Ταχύτητα εκτύπωσης**>= 40ppm σε A4.
- **Χρόνος πρώτης εκτύπωσης**<= 6.5 seconds.
- **Ανάλυση**>= Έως 1200 x 1200 dpi.
- **Emulation:** SPL / PostScript3 / PCL6 / PCL5e / IBM ProPrinter / EPSON.
- **Εκτύπωση διπλής όψης:** Ενσωματωμένη.
- **Χωρητικότητα εισόδου χαρτιού**>= 250 φύλλα.
- **Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού**>= 150 φύλλα.
- **Μεγέθη μέσων:** A4 / A5 / A6 / ISO B5 / JIS B5 / Statement / Letter / Oficio / Folio / Legal / Envelope (No 10 / Monarch / DL / C5 / C6 / No 9) Postcard / Index card / Executive / Custom.
- **Συμβατά OS:** Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, Various Linux / Unix.
- **Εγγύηση:** 1 χρόνος.

USB TOKEN

- Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής – ΑΔΔΥ
- Συσκευή κρυπτογράφησης σε μορφή usb
- Λειτουργεί με όλα τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά
 - Πιστοποίηση ασφάλειας να είναι μεγαλύτερη ή ίση FIPS 140-1 level 2, CC EAL 4+
 - Υποστήριξη PKCS #11 εφαρμογής διαχείρισης (v2.01)
 - Συμβατότητα με Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού ΕΡΜΗ (VSP Verisign),
 - Συμβατό με USB 1.1/2.0 και πιο συγκεκριμένα να υποστηρίζει τα ακόλουθα:
 - Ψηφιακές υπογραφές RSA με μήκος κλειδας μέχρι 2048 bits
 - Δημιουργία ζευγών κλειδιών RSA μήκους μέχρι 2048 (μέγιστος αποδεκτός χρόνος δημιουργίας 30 sec) με γεννήτορα πραγματικών τυχαίων αριθμών
 - Κρυπτογράφηση/ αποκρυπτογράφηση με τον αλγόριθμο 3DES
 - Υποστήριξη του αλγορίθμου SHA-1
 - Συμμετρική κρυπτογραφία DES and Triple DES (56, 112 and 168 bit key length)
 - Δημιουργία κλειδιού, υπογραφή δεδομένων, κρυπτογράφηση στην κάρτα 512-2048 768 RSA, στην κάρτα 56-168 DES ή AES
 - EEPROM μεγαλύτερη ίση των 64 Kbytes
- Πιστοποιημένη κατά CC EAL 4+
- Πληροί τις προϋποθέσεις της Απόφασης 295-63 της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 1730/2003)
- Συνοδεύεται από λειτουργικό
- Συμβατό με Windows 10, 8.1, 8, 7(32/64bit), Vista(32/64bit),
- Διάρκεια εγγύησης (χρόνια) 3

Οθόνη

Μέγεθος προβολής διαγωνίως>=	(25 ίντσες)
Λόγος διαστάσεων:	16:9
Μέγιστη προκαθορισμένη ανάλυση:	2560 x 1440 στα 60 Hz
Γωνία προβολής:	178° κατακόρυφη / 178°
οριζόντια	
Pixel pitch<=	0,216 χιλ. x 0,216 χιλ.
Pixel ανά ίντσα (PPI):<=	117,5
Λόγος αντίθεσης:>=	1.000:1 (τυπικός)
Τεχνολογία οπισθοφωτισμού:	LED
Φωτεινότητα>=	350 cd/m ² (τυπική)
Χρόνος απόκρισης<=	5 ms (gray to gray)
Διαθεσιμότητα σύνδεσης εν σειρά:	Ναι
Υποστήριξη χρωμάτων:	
Χρωματική γκάμα (τυπική): 99% sRGB, 99% REC709, 79.3% DCI-P3	
Βάθος χρώματος: 16,7 εκατομμύρια χρώματα	
Ακρίβεια βαθμονόμησης χρωμάτων:	Delta E < 2 (average)
Διασύνδεση τοποθέτησης επίπεδης οθόνης:	VESA (100 χιλ.)
Επικάλυψη οθόνης:	Χρήση αντιθαμβωτικού στη
σκληρή επίστρωση στο μπροστινό πολωτικό φίλτρο (3H)	
Έξοδος ήχου:	1 x έξοδος ήχου
Δυνατότητα ρύθμισης:	
Ρυθμιζόμενο ύψος>=	(130 mm)
Κλίση >=	(-5° έως 21°)
Περιστροφή >=	(-45° έως 45°)
Προσανατολισμός προς τα αριστερά)	(90°, διευθύνσεις προς τα δεξιά και

ΣΑΡΩΤΕΣ (SCANNER)

Τύπος σαρωτή:	Σαρωτής flatbed.
Ανάλυση σάρωσης:	4.800 DPI x
4.800 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα).	
Optical Resolution:	Main 4.800 DPI.
Εύρος σάρωσης (μέγιστο):	216 mm x 297
mm (οριζόντια x κατακόρυφα).	
Τύποι χαρτιού:	A4.
Βάθος χρώματος:	Είσοδος: 48 Bit
Χρώμα, Έξοδος:	24 Bit Χρώμα.
Οπτικός αισθητήρας:	CIS (Contact
Image Sensor).	
Πηγή φωτός:	Λευκή LED.
Μέθοδος σάρωσης:	Fixed documents
and moving carriage.	
Ανάλυση:	50~6400 (1 dpi
step) DPI.	
Μορφές αντιγράφων:	Σάρωση σε
μορφή αρχείου JPEG, Σάρωση σε μορφή αρχείου TIFF, Σάρωση σε μορφή αρχείου PDF,	
Σάρωση σε μορφή αρχείου PDF με δυνατότητα αναζήτησης.	
Εγγύηση:	2 χρόνια

Κάρτα Γραφικών

Engine Clock	1290 MHz
Μέγεθος RAM	4096 MB
Τεχνολογία RAM	GDDR5
Memory Clock	7008 MHz
Μέγιστη Ανάλυση	7680x4320 pixels
Υποστήριξη DirectX/OpenGL	Direct X 12
Έξοδοι Video	DisplayPort x 1, HDMI x 1, Dual-link DVI-D x 1
Interface	PCI Express 3.0 x16
Memory Interface	128 Bit

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ